

Scherenhebebühne mit Rad- und Achsfreiheber CLT-5.0-S



- Elektrohydraulische Scherenbühne
- Bodenebener Einbau
- Fahrbahnen integrierter Radfreiheber
- Serienmäßig mit Achsfreiheber
- Hebebühne für Fahrwerksvermessung mit fein justierbaren Fahrbahnen
- Verstellbare Aussparung für Drehteller vorn
- Arretierbare Schiebepplatten hinten
- Keine starre Verbindung zwischen den Scherensektionen
- Sicherheits- und Überlastventile in den Zylindersystemen
- Gleichlaufüberwachung elektronisch
- Auffahrrampen als Abrollsicherung an den Fahrbahnenden
- Selbsttätige mechanische Sicherungsklinken mit pneumatischer Entriegelung
- Verschleißarme Lagerung der Scherengelenke
- Variabel aufstellbares Bedienelement mit LED Statusanzeige für alle Funktionen
- Absolute Türfreiheit
- Manuelle Abbläsfunktion bei Stromausfall
- Farbe: RAL 5002

Optional

- Auffahrrampe 1600 mm für Überflurmontage
- Auffahrrampe 2000 mm für Überflurmontage

Technische Daten

Tragfähigkeit, kg	5000	Radfreiheber	
Hubhöhe max., mm	2160	Tragkraft, kg	2500
Einbautiefe, mm	315	Hubhöhe max., mm	430
Aufnahmelänge gesamt, mm	5300	Aufnahmelänge, mm	1500-2000
Fahrschienenbreite, mm	608	Achsfreiheber	
Hubzeit, s	60	Tragkraft, kg	2000
Luftbedarf, bar	6-8	Hubhöhe max., mm	410
Motorleistung, kW	3,5	Aufnahmelänge, mm	666-1624
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3		
Gewicht, kg	2670		
Ident-Nr.	102000012		

