

**Radmontagewagen
Master Wheel 50, akkubetrieben**



Blitz[®]

Infrarot-Trockner

Praktisches Schnelltrocknungssystem für den flexiblen Einsatz im Werkstattumfeld zur kostengünstigen Abwicklung vielfältiger Reparaturarbeiten. Großer Verstellbereich ermöglicht Einsatz auch im Lkw-Bereich.



Türaufnahme

Die universell einsetzbare Türaufnahme wird mit drei verschiedenen Halte-Elementen geliefert. Darüber hinaus lässt sich die Vorrichtung über zwei getrennte Gewindespindeln in unterschiedliche Richtungen neigen.



Abgehoben

Räder gängiger Oberklasse-Fahrzeuge, Geländewagen (SUV) und Kleintransporter besitzen mit 35-45 kg ein sehr hohes Eigengewicht. Die zumutbare Last eines Menschen beim Heben und Tragen liegt mit 30 kg* deutlich darunter.

Der Radmontagewagen Master Wheel 50 ist ein leistungsfähiges Arbeitsgerät, welches sich sowohl für die Montage als auch den Transport von Rädern eignet. Zahlreiche praktische Detaillösungen ermöglichen den flexiblen Einsatz in jeder Werkstatteumgebung.

* Geregelt in den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften, z.B. BGI 582



Produktfeatures

- **1. Wartungsfreie Hubspindel:** Eine neuartige Konstruktion schützt die Hubspindel wirksam vor Schmutz und anderen äußeren Einflüssen. Den Antrieb übernimmt ein leistungsfähiger Elektromotor mit integrierter Sicherheitsbremse.
- **2. Leistungsfähig:** Der großzügig dimensionierte Doppelakku ermöglicht bis zu 100 Hub- und Senkbewegungen. Mit dem mitgelieferten Universal-Ladegerät lässt sich der Akku zudem schnell wieder aufladen.
- **3. Vario-Gabel:** Die Vario-Gabel basiert auf einer flexiblen Aufnahmegabel mit insgesamt 5 Führungsrollen – für eine optimale Radaufnahme und einfachste Positionierung am Fahrzeug. Für andere Aufgaben kann die Vario-Gabel leicht ausgetauscht werden, z.B. bei Verwendung der Türaufnahme oder dem Fillon Infrarot-Trockner.
- **4. Sicherheitsfahrgestell:** 4 Schwenkrollen und ein besonders niedriger Schwerpunkt ermöglichen eine optimale Manövrierbarkeit bei gleichzeitig hoher Kippstabilität. Zwei Feststellbremsen sorgen zudem für einen sicheren Stand.

Modell	Tragkraft	Hub	Maße			Raddimensionen**		Gewicht
			L	B	H	min.	max.	
	kg	mm	mm	mm	mm			kg

Radmontagewagen, Baureihe Master Wheel

Elektrisch, 60 kg Tragkraft, 1400 mm Hub

Master Wheel 50	60	1440	688	726	1865	135/80 R13	295/25 R22	60
-----------------	----	------	-----	-----	------	------------	------------	----

** Typische Dimensionen

Master Wheel 50 in Standard-Ausführung und mit Fillon Infrarot-Trockner bzw. Türaufnahme (jeweils Zubehör).

