

Reifenmontiermaschine mit Hilfsmontagearm PLM-18-2-IT-H390



- **Kein traditioneller Montierhebel erforderlich!**
- Automatisches Profi-Reifenmontiergerät für die hebellose Montage von Pkw Rädern von 11-26"
- 2 Geschwindigkeiten
- Elektropneumatische Steuerung aller Montage- und Demontageprozesse
- Pneumatisch angesteuerter Montagefinger
- Pedalgesteuerter automatisch kippbarer Montageturm
- Pneumatische Spannung des Rades auf dem Montageteller, Wulstabdrücker, Niederhalterrolle
- Betätigung Wulstabdrückung und Niederhalterrolle über Joystick pneumatisch
- Automatischer Abstand des Montagekopfes zur Felge bei Verriegelung
- Abdrückschaufel zweifach verstellbar
- Ergonomisch günstig angeordnetes Pedal für Booster-System
- In Spannklaunen integrierte Tandemdüsen zur Unterstützung bei der Reifenbefüllung
- Erhöhte Abdrückkraft der Abdrückschaufel

Technische Daten

Felgenspannung außen"	11-24
Felgenspannung innen, "	13-26
Radbreite, "	3-15
Raddurchmesser max., mm	1040
Druckluftanschluss, bar	8-10
Stromanschluss, V/Ph	400/3
Motorleistung, kW	1,1
Geräuschpegel, db	< 70
Abdrückkraft, kg	2800
Gewicht netto, kg	310
Ident-Nr.	300000044

Lieferumfang

- Reifenmontiermaschine mit zusätzlichem Spannklaunenfüllsystem
- Montagekopf standard
 - Kunststoffschutz für Montagebacken 1 Satz
 - 2 Stück Kunststoffeinsatz für Montagekopf
 - 2 Stück Kunststoffschutz speziell für Montagekopf
 - Kunststoffmontierhilfe
 - Aufsteckbarer Zentrierkegel
 - Handreifenfüllmesser
 - Eimer für Montierpaste mit Befestigung
 - Montiereisen (Standard)

Option

	Ident-Nr.
KT-4 Kunststoffschutz für Montagebacken 1 Satz (= 4 Stück)	300010016
BT-E Kunststoffeinsatz für Montagekopf vorn/unten	300010064
ST-4 Kunststoffmontagekopf	300010048
QT-20 Kunststoffschutz für Montiereisen	300010032
YT-A Wulstniederhalter	300010096
CT-A Kunststoffschutz für Abdrückschaufel	300010088
MJ-B Motorradspannbacken beschichtet umschaltbar 1 Satz (= 4 Stück)	300010056